



HONDA

PILOT



PILOT




MOTOR	EX-L
TIPO DE MOTOR	V6
BLOQUE DEL MOTOR	ALEACIÓN / ALUMINIO
CILINDRADA Lts. / cm ³	3.5 Lts / 3471 cm ³
POTENCIA (HP/ rpm)	280 / 6000
TORQUE (LB-PIE / rpm)	262 / 4700
LÍNEA ROJA (RPM)	6900
CALIBRE Y CARRERA (MM)	89 X 93
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11.5:1
TREN DE VÁLVULAS	24-VÁLVULAS SOHC I-VTEC®
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	DIRECTA
SISTEMA DE ACELERACIÓN (DRIVE-BY-WIRE)	•
SISTEMA DE TRACCIÓN INTELIGENTE CON ADMINISTRACIÓN DE TORQUE VARIABLE (I-VTM4) EN LAS CUATRO RUEDAS (AWD)	DISPONIBLE
ADMINISTRACIÓN DE TRACCIÓN INTELIGENTE (EN NIEVE / ARENA / LODO) AWD	AWD
SISTEMA ECO ASSIST	•
ADMINISTRACIÓN DE CILINDRO VARIABLE (VCM®) II	•
SISTEMA DE CONTROL ACTIVO DEL SOPORTE DEL MOTOR (ACM) SISTEMA DE CANCELACIÓN ACTIVA DEL RUIDO (ANC)	•
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA Hill Start Assist)	•
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	•
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	•
TRANSMISIÓN	•
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES	•
CARROCERÍA/SUSPENSIÓN/CHASIS	•
CARROCERÍA CONSTRUIDA DE UNA SOLA PIEZA	•
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON	•
SUSPENSIÓN TRASERA CON ENLACES MÚLTIPLES	•
BARRA ESTABILIZADORA (mm, Delantero / Trasero)	25 / 26.5
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPS)	•
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	16.0:1
FRENOS DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS CON ASISTENCIA ELECTRÓNICA / FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO (mm, Delantero / Trasero)	320 / 330
LLANTAS	18" ALEACIÓN DE ALUMINIO
NEUMÁTICOS	245 / 60 R18 105H
DIMENSIONES EXTERIORES	•
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	2820
LONGITUD (mm)	4941
ALTURA (mm)	1773
ANCHO (mm)	2296
PESO VEHICULAR (KG, 2WD / AWD (NAVEGACIÓN))	1871 / 1962 [1965]
CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG)	1588
CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	•
TECHO CORREDIZO ELÉCTRICO INCLINABLE DE UN TOQUE	•
PUERTA DE CARGA TRASERA ELÉCTRICA	•
BARRAS DE TECHO LONGITUDINALES	•
FAROS HALÓGENOS DE LARGO ALCANCE CON ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO	•
FAROS ANTINEBLA	•
SEÑALES DE DIRECCIÓN DE UN TOQUE	•
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	"DIRECCIONALES INTEGRADOS"
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE VARIABLE c/ SENSOR DE LLUVIA	•
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE / ROCIADOR PARA LA VENTANA TRASERA	•
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	•
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (Delantero / Trasero)	•
DIMENSIONES INTERIORES	•
VOLUMEN DE CARGA DETRÁS DE LA 3RA FILA (m ³ / Litros)	0.31 / 305
VOLUMEN DE CARGA DETRÁS DE LA 2DA FILA (m ³ / Litros)	0.83 / 827
VOLUMEN DE CARGA DETRÁS DE LA 1DA FILA (m ³ / Litros)	1.78 / 1779
VOLUMEN PARA PASAJEROS (m ³ / Litros)	4.30 / 4296
CAPACIDAD DE PASAJEROS	8
CAPACIDADES Y COMBUSTIBLE	•
COMBUSTIBLE (Litros)	73.8
TIPO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO

SEGURIDAD	EX-L
SISTEMA DE ASISTENCIA A LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO (VSA®) CON CONTROL DE TRACCIÓN	•
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	•
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD)	•
CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES Y GUÍAS	DIRECTRICES DINÁMICAS
SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS) CON ASISTENCIA EN EL INFLADO DE NEUMÁTICOS E INDICADORES DE PRESIÓN Y UBICACIÓN	•
LUCES DE MARCHA DIURNAS (DRL)	LED
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE™ II)	•
AIRBAGS DELANTEROS DE DOBLE ETAPA Y UMBRAL MÚLTIPLE (SRS)	•
AIRBAGS DELANTEROS LATERALES (SMARTVENT)	•
AIRBAGS LATERALES TIPO CORTINA CON SENSOR DE VUELCOS EN LAS TRES FILAS	•
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS	•
SISTEMA DE ANCLAJES ISOFIX Y AMARRÉS INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH); 2da FILA, 3ra FILA LATERAL	•
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO	•
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	•
COMODIDAD Y CONVENIENCIA	•
CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO DE TRES ZONAS	•
SISTEMA DE VISIBILIDAD EN PUNTOS CIEGOS DEL LADO DEL COPILOTO (HONDA LANE WATCH)	•
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH®	•
BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO DEL MOTOR CON LLAVE INTELIGENTE	•
VENTANAS ELÉCTRICAS CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO PARA CONDUCTOR Y COPILOTO	•
SEGUROS ELÉCTRICOS EN LAS PUERTAS Y EN EL PORTON DE CARGA TRASERO	•
CONTROL AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD DE CRUCERO	•
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA	•
VOLANTE TAPIZADO EN CUERO	•
ILUMINACIÓN EN LOS CONTROLES MONTADOS EN EL VOLANTE	CRUCERO / AUDIO / TELÉFONO
PORTABEBIDAS (POR FILA: 1RA / 2DA / 3RA)	2 / 6 / 4
BOLSILLOS EN EL RESPALDO DEL ASIENTO DEL COPILOTO	CONDUCTOR Y COPILOTO
ESPEJO RETROVISOR CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO	•
ESPEJOS DE VANIDAD ILUMINADOS PARA EL CONDUCTOR Y EL COPILOTO	•
VISERA SOLAR DESLIZANTE	•
PORTALENTES	ESPEJO MONITOR
LUCES PARA LECTURA (TODAS LAS FILAS)	•
VISERAS PARA EL SOL INTEGRADAS (2DA FILA)	•
DESEMPAÑADOR DE VENTANA TRASERA CON TEMPORIZADOR	•
TOMACORRIENTES ELÉCTRICOS DE 12-VOLTIOS (CONSOLA CENTRAL)	"CONSOLA CENTRAL Y TRASERO"
COMPARTIMIENTO OCULTO DE ALMACENAJE	•
ANCLAJES DE SUJECCIÓN PARA ÁREA DE CARGA (4 EN TOTAL)	•
GANCHOS PARA BOLSAS EN EL ÁREA DE CARGA	•
LUZ EN EL ÁREA DE CARGA	•
ASIENTOS	•
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 10 POSICIONES CON SOPORTE LUMBAR	"MEMORIA DE DOS POSICIONES"
ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES	•
ASIENTOS DELANTEROS CON CALEFACCIÓN	•
APOYACABEZAS EN TODAS LAS POSICIONES DE ASIENTOS	•
INTERIOR TAPIZADO EN CUERO	•
ASIENTO DE LA 2DA FILA DESLIZANTE, CON RESPALDO RECLINABLE, QUE SE PLIEGA HASTA QUEDAR PLANO Y PLIEGUE DE 60/40	•
ASIENTOS DE LA 2DA FILA DE ACTIVACIÓN CON UN TOQUE	•
ASIENTO DE LA 3RA FILA QUE SE PLIEGA HASTA QUEDAR PLANO Y PLIEGUE DE 60/40	•
AUDIO Y CONECTIVIDAD	•
SISTEMA DE AUDIO CON PANTALLA TÁCTIL AM / FM / CD DE 225 WATTS Y 7 PARLANTES CON SUBWOOFER	•
SISTEMA DE NAVEGACIÓN SATELITAL (GPS)	DISPONIBLE
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH	•
INTERFAZ DE AUDIO USB	•
MP3 / CONECTOR DE ENTRADA AUXILIAR	•
CONTROL DE VOLUMEN SENSIBLE A LA VELOCIDAD (SVC)	•

Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada.



HONDA Uruguay Automóviles. Dr. J. Barrios Amorín 1785. Tel.: 2924 1012* www.hondauruguay.com  facebook.com/HondaUruguay

